

## SCM NOVA TF 100



### FORDELE:

- Opstillingen er nem og præcis med det mekaniske aflæsningsdisplay.
- Maskinen er nem at bruge, men produktiviteten og effektiviteten er meget høj.

### TEKNISKE DATA:

Borddimension	1080 x 655 mm
Arbejdshøjde af spindel	125 mm ved Ø 30-35 mm
	125 mm ved Ø 40-50 mm
Spindelbase, fremspring over bord	2 mm
Spindelbase, fremspring ved udskiftelig spindel	38 mm
Spindelhastigheder	3500/6000/8000/10000 o/min
Max. dimension af værktøj for sænkning under bordet	240 x 80 mm
Udsugningsstuds på anslag	Ø 120 mm
Udsugningsstuds bag på maskinen	Ø 120 mm
Motor	7 hk

### STANDARDUDSTYR:

- Manuelt løft af værktøjsspindlen, med mekanisk udlæsning af arbejdshøjden.
- Indstilleligt fræseland med anslagsplader af træ
- komplet med udsugningsstuds og mellemstykker af træ til max. værktøjsdiameter, 250 mm
- Elektrisk for-installering for montage af fremtræksapparat
- Hastighedsaf læsning
- Spindelbeskytter for skabelonfræsning (max værktøjsdiam. 160 mm)
- Nødstoptrykknop
- Sikkerheds mikrokontakter for spindellåsning
- Sikkerheds mikrokontakt på adgangsdør til motor
- Aflåselig hovedafbryder
- Overbelastningsrelæ
- Styrestrømskredsløb ,110 V
- Automatisk motorbremse

Maskinen er i overensstemmelse med CE-normerne.