

SCM MINIMAX 4-kombineret C 30G



FORDELE:

- Masser af maskine for pengene – solid fuldkombineret maskine med hurtige omstillinger.
- Minimalt pladsbehov.

TEKNISKE DATA:

Max. arbejdsbredde	300 mm
Total længde af afretterbord	1200 mm
Max. spåntykkelse	3 mm
Antal knive	2 stk.
Kip afretter/rundsavsanslag	90-45°
Knivdimension	300x25x3 mm
Størrelse af tykkelsesbord	450 x 300 mm
Fremtræk hastighed tykkelsesbord	6 m/min
Min./max. arbejds højde tykkelsesbord	3 til 200 mm
Bordstørrelse sav/fræser	224 x 1024 mm
Kip af savklinge	90-45°
Max. klingediameter	250 mm
Max. snithøjde ved 90°/45° snit fra bordet	80/64 mm
Rullebordets vandring	1200 mm
Snitbredde mod parallelland	540 mm
Mas arbejds længde af fræserspindel	75 mm
Fræserspindlens omdrejningshastighed	5000-7500 o/min.
Max. værktøjsdiameter	160 mm
Max. værktøjsdiameter sænket under bordet	150 mm
Motorstørrelse (3 motorer)	2,5 hk, 1,8 kW, 50 Hz
Nettovægt af basismaskine	250 kg
Fræserspindel kan leveres med følgende	diam. 30 mm