

## SCM MINIMAX 4-kombineret CU 300C



### FORDELE:

- Fantastisk skæring af både solidt træ, samt spånplader, takket være den 315 mm klinge med forridser (option).
- Masser af motorkraft for en fuldkombineret maskine – 3 motorer a 6.6 hk.

### TEKNISKE DATA:

Max. arbejdsbredde	300 mm
Total længde af afretterbord	1510 mm
Kip af afretteranslag	90-45°
Størrelse af tykkelsesbord	300x585 mm
Fremtrækshastighed tykkelsesbord	7 m/min
Min./max. arbejdshøjde tykkelseshøvl	3 til 230 mm
Bordstørrelse sav/fræser	335 x 1115 mm
Kip af savklinge	90-45°
Max. klingediameter med forridser	315 mm
Max. snithøjde ved 90° snit med 315 mm klinge	100 mm
Max. snithøjde i 45° snit med 315 mm klinge	78 mm
Rullebordets vandring (basismaskine)	1660 mm
Rullebordets vandring (med udlægs-Bord)	1600 mm
Max. snitbredde mod parallelland	820 mm
Max. indspændelængde af fræsespindel	100 mm
4 hastigheder på fræsespindel	3500/7000/10000 o/min.
Max. diam. af fræseværktøj under bordet	210 mm
Max. værktøjsdiameter ved tapning	180 mm
Motorstørrelse (3 motorer)	5 kW/6,6 hk
Nettovægt af basismaskine	480 kg
Fræsespindel kan leveres med følgende	diam. 30 mm